

6iE™ WiFi Termostat

Najinteligentniejszy i najefektywniejszy sposób sterowania ogrzewaniem podłogowym



Automatyczna regulacja ogrzewania

System **SmartGeo™** automatycznie wyłącza ogrzewanie podczas nieobecności w domu

Bezpieczeństwo danych godne zaufania

Opracowany i obsługiwany przez Warmup w Londynie, z szyfrowaniem danych i wysokim poziomem bezpieczeństwa



Opis urządzenia

Warmup 6iE to termostat do ogrzewania podłogowego z ekranem dotykowym i dedykowaną aplikacją na smartfona. Dostępny w kolorach Onyksowa Czerń lub Chmurna Biel z ultracienkim (jedynie 16 mm od lica ściany) ekranem, będzie wyglądał świetnie w klasycznych, współczesnych, minimalistycznych lub nowoczesnych domach. Spersonalizuj 6iE za pomocą tła fotograficznego - to jedyny termostat do ogrzewania podłogowego z funkcją ramki na zdjęcia.

Konfiguracja odbywa się w kilka sekund, wystarczy zeskanować kod QR wyświetlony na ekranie 6iE za pomocą aplikacji MyHeating, a urządzenie automatycznie połączy się z siecią WiFi.

System SmartGeo to unikalna technologia opracowana przez Warmup, wbudowaną w aplikację MyHeating App, która wykorzystuje zaawansowany algorytm, aby zrozumieć najbardziej efektywne ustawienia temperatury dla domu.

Działa automatycznie, uczy się zwyczajów użytkownika oraz jego lokalizacji poprzez komunikację ze smartfonem i obniża temperaturę, gdy użytkownik jest poza domem, podnosząc ją do idealnej temperatury komfortowej dopiero po powrocie do domu, oszczędzając pieniądze i energię.

Cechy i korzyści

- ❑ Ultracienka konstrukcja klasy premium (16 mm od lica ściany) z pierwszym na świecie smartfonowym ekranem dotykowym, zapewniającym niebywale **łatwą kontrolę**.
- ❑ **Personalizuj** 6iE z tłem zdjęciowym, jedyny termostat do ogrzewania podłogowego z funkcją ramki na zdjęcia.
- ❑ **Łatwa konfiguracja**. Wystarczy zeskanować kod QR, który pojawi się na urządzeniu 6iE za pomocą aplikacji MyHeating, a urządzenie automatycznie połączy się z siecią WiFi.
- ❑ Automatyczne sterowanie ogrzewaniem. SmartGeo uczy się zwyczajów i lokalizacji użytkownika dzięki komunikacji w tle ze smartfonem i obniża temperaturę, gdy użytkownik jest poza domem, podnosząc ją do idealnej temperatury komfortowej dopiero po jego powrocie do domu **oszczędność pieniędzy i energii**.
- ❑ Funkcja Wczesny start w zależności od pogody. Włącza ogrzewanie w odpowiednim czasie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby temperatura zadana została osiągnięta zgodnie z harmonogramem - **bez przegrzewania i marnowania energii**. Uwzględnia prognozę pogody, zapewniając komfort ciepły dokładnie wtedy, gdy jest to wymagane, nawet w zimne dni i bez strat energii na przegrzewaniu pomieszczeń w ciepłe dni.
- ❑ Monitoring zużycia energii **Wykresy zużycia energii oraz kosztów ogrzewania** na urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.
- ❑ **12 lat gwarancji** w przypadku montażu z matą/kablem grzewczym Warmup.

Modele 6iE



Model	Kolor obudowy	Ramka
6iE-01-OB-DC	Onyksowa czerń	Ciemny chrom
6iE-01-CW-LC	Chmurna Biel	Jasny chrom

Zawartość opakowania

1 x 6iE (wyświetlacz i podstawa zasilająca)
z instrukcją instalacji

1 x 3m czujnik NTC10K

2 x śruby M3.5 x 25 x 0.6P

1 x Śrubokręt



Dane techniczne

Model	6iE-01-XX-YY	Wymiary (kompletny 6iE)	90 x 115 x 39 mm
Napięcie zasilające	230 V AC: 50 Hz	Rozmiar ekranu	3,5 cala
Klasa ochrony	Klasa II <input type="checkbox"/>	Czujniki	Powietrze i podłoga (otoczenie)
Maksymalne obciążenie	16A (3680W)	Typ czujnika	NTC10k 3m długości (możliwość przedłużenia do 50m)
Znamionowe napięcie impulsowe	4000V	Częstotliwość robocza	2401 - 2484MHz
Automatyczne działanie	100.000 cykli	Max. Przekazywana moc częstotliwości radiowej	20dBm
Odłączenie zasilania	Typ 1B	Głębokość instalacji	Zalecana: Puszka ścienna 50 mm Minimum: Puszka ścienna 35 mm
Stopień zanieczyszczenia	2	Zgodność	Elektryczne ogrzewanie podłogowe, Wodne ogrzewanie podłogowe, Instalacje centralnego ogrzewania (kotły grzewcze wyzwalane sygnałem napięciowym z wejściem 230 V AC).
Maks. temperatura otoczenia	40°C	Klasa Er-P	IV
Wilgotność względna	80%	Gwarancja	12 lat
Klasa IP	IP33	Aprobataj	BEAB

Kontakt

Warmup plc
704 Tudor Estate, Abbey Road,
London, NW10 7UW, UK

www.warmup.co.uk
uk@warmup.com
T: 0345 345 2288
F: 0345 345 2299

Warmup GmbH
Ottostraße 3, 27793
Wildeshausen, DE

www.warmupdeutschland.de
de@warmup.com
T: 008000 - 345 0000
F: 04431 - 948 70 18

Warmup PL
www.warmupd.pl
pl@warmup.com
T: 608 750 347